Empowered by Innovation

NEC PA621U

Número de orden: 60003661

NEC Professional Installation Projector

Además de brindar funciones sin igual, la nueva Serie PA de NEC es la primer gama de proyectores del mundo que ofrece interfaz 4K para la capacidad de presentación multipantalla. La calidad excelente de la imagen está garantizada gracias a Sweetvision® de tercera generación de NEC, a los niveles altos de brillo y al chip interpolador de NEC único en su clase.

El nuevo PA621U ofrece más conectividad con una amplia variedad de entradas y una capacidad de instalación inigualable, por eso este modelo es **ideal para corporaciones, para la educación superior, para los museos y para aplicaciones de señalización en salas grandes y en auditorios.**

BENEFICIOS

Instalación fácil - la selección de lente gran angular bayoneta, el desplazamiento del objetivo vertical y horizontal y los códigos de control de emulación garantizan una instalación sin complicaciones y el reemplazo de proyectores de instalación antigua.

La manera fácil de obtener una imagen grande - hasta 4K interfaces, salida lazo para salida de señal HDMI, divisor de señal incorporado y la capacidad de traslape permiten presentar imágenes grandes sin dispositivos externos. La función PiP permite que el contenido de otras fuentes también pueda ser mostrado.

Descarga gratuita de software de manejo de displays múltiples - con NaViSet Administrator 2 podrá manejar desde un sólo lugar todos sus dispositivos display que estén conectados.

Calidad de imagen perfecta - brillo alto, hasta 4K entradas de señal y tecnología única en su clase de procesamiento de imagen y color, basada en el novedoso chip interpolador de NEC que alcanza una calidad de imagen excelente.

Transmisión de contenidos flexible e inalámbrica - conexión de red fácil para la transmisión inalámbrica de contenidos de PC, iOS (iPhone/iPad) o Android con aplicaciones de software gratuitos.

Coste de propiedad muy bajo - lámpara larga vida de hasta 4000 horas, paneles larga vida inorgánicos, filtros que no requieren mantenimiento y consumo en standby de tan sólo 0,15w.

Soporta una amplia gama de aplicaciones - proyección en formato vertical, instalación de 360° de inclinación libre, ajuste geométrico sin par y además soporta 3D, ofreciendo así una capacidad de instalación inigualable.

© Copyright 2014 NEC Display Solutions Europe GmbH.

Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especifi caciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 15.07.2014

NEC PA621U - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÓPTICO	Tecnología de proyección	Panel LCD 3 x 1,93 cm (0,76") con MLA
	Resolución nativa	1920 x 1200 (WUXGA)
	Ratio de contraste [1]	6000:1
	Brillo [1]	6200 lúmenes ANSI (80% aprox. en Modo Eco), con lente estándar opcional
	Lámpara	350 W UHP AC (264 W UHP AC modo Eco)
	Duración de la lámpara [h.]	3000 (4000 modo Eco, 2000 modo Retrato)
	Lentes	6 optional bayonet lenses
	Factor de proyección	dependiendo de la selección de la lente (opción estándar NP13ZL, 1,5:3,02:1)
	Distancia de proyección [m]	0.7 (NP11FL) - 76.4 (NP15ZL)
	Tamaño de la pantalla (diagonal) [cm] / [pulgadas]	Máximo: 1.270 / 500"; Mínimo: 76 / 30"
	zoom	Manual (x2 con lente opcional NP13ZL)
	Enfoque	Manual
	Resoluciones soportadas	4096 x 2160 (4k); 2560 x 1600 (WQXGA); 2048 x 1080 (2k); 1920x1200 (WUXGA) - 640x480 (VGA); 1080i/50/60; 1080p/24/25/30/50/60; 720p/60; 720p/50; 576i/50; 576p/50; 480p/60; 480i/50
	Frecuencia	Horizontal: análogo: 15/24-100 kHz, digital: 15/24-153 kHz; Vertical: análogo: 48-120 Hz, digital: 24-120 Hz
CONECTIVIDAD	Ordenador analógico	Entrada: 1 x 5BNC, compartido con la señal de componente (YPbPr); 1 x Mini D-sub 15 patillas, compatible con componente (YPbPr)
	Digital	Entrada: 1 x puerto de pantalla; 2 x HDMI™ soporta HDCP Salida: 1 x HDMI
	Video	Entrada: 1 x BNC R Share
	S-Video	Entrada: 1 x BNC G/B Share
	Audio	Entrada: 1 x audio support DisplayPort; 2 x audio support HDMI; 2 x Mini Jack estéreo de 3,5 mm para ordenador analógico Salida: 1 x 3,5 mm mini jack estéreo (variable)
	Control	Entrada: 1 x D-Sub de 9 contactos (RS-232), Ethernet
	USB	1 x Tipo A (USB 2.0 rápido de gran velocidad)
	Sincronización 3D	Salida: 1 x Mini DIN 3pin
	Señales de vídeo	NTSC; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM
MANDO A DISTANCIA	Entrada:	1 x Jack de 3.5 mm
	Mando a distancia	3D Setup; Ajuste automático; Ajuste de la imagen; Alimentación (ON - OFF); Alineación de imágenes; Ampliación digital continuada de recortes de imagen; Control de Modo Eco; Corrección geométrica; DisplayPort; Elección de las fuentes de entrada; Funciones PBP/POP; Función de ayuda; Función de congelación; Función de formato de imagen; Función PIP; HDMI; Multipantalla; Página (arriba, abajo); Regulación de volumen; Selección (arriba, abajo, izquierda, derecha); Supresión de imagen; Test de imagen
ELÉCTRICO	Alimentación	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
	Consumo [W]	460 (Normal) / 362 (Eco) / 4.9 (Network Stand-by) / 0.16 (Stand-by); Modo de descanso (lámpara apagada): 16
MECÁNICO	Medidas (an x al x prof) [mm]	499 x 142 x 359 (sin pies ni lente)
	Peso [kg]	8,4
	Ruido del ventilador [dB (A)]	33 / 39 (Eco / Normal)
ERGONOMÍA	Seguridad y Ergonomía	CE; ErP; RoHS; TÜV GS
	Altavoces [W]	1 x 10 (Mono)
FUNCIONES ADICIONALES	Características Especiales	Ajuste de formato vertical; AMX Beacon; Control RS-232; Corrección geométrica; Corrección manual del color de la pared; Corrección trapezoidal (H=±40°, V=±40°); Crestron RoomView; Divisor incorporado de display/pantalla múltiple; Función de apagado directo; Función de Cambio de Lente (V +0.5 máx/-0.1 máx, H ± 0.3 máx.); Función de Timer; Función Edge Blending (Build In); inclinación libre; Interfaz 4K; LAN; Logotipo del usuario, opcional; Mando a distancia virtual para control directo de PC; Menú de pantalla en 27 idiomas; modo de compensación multipantalla; NaViSet Administrator 2; Opción WiFi - Plug&Play -; PIP/Side by Side, entrada HDMI; PJ LINK; Proceso Cinema Quality Picture (CQP imagen de calidad de cine) para la mejor calidad de imagen; Reforma 3D Digital™; simulación DICOM; Sistema de seguridad con contraseña; Soporta full 3D HDMI; Stacking Function
GREEN FEATURES	Eficiencia Energética	Administración inteligente de energía; Menos de 0.16W de consumo de energía en stand-by
	Materiales Ecológicos	100% de envases reciclables; Manuales para descargar; Revestimiento opcional para cables único de bioplástico NeCycle de NEC
	Estándares Ecológicos	ErP compatibile
GARANTÍA	Proyectores	3 years pan-European service
	Lámpara	6 meses, máx. 1000 horas
CONTENIDO	Accesorios incluídos	Cable de red; Guía de instalación rápida; Mando a distancia por infrarrojo (RD - 466E); Manual (CD-ROM); Manual de instalación de red; Proyector
ACCESORIOS OPCIONALES	Accesorios opcionales	Cubre cable (NP04CV); Lámpara de repuesto (NP26LP); Módulo de LAN inalámbrica NP02LM2 (Europa), NP02LM3 (Rusia); Receptor WiDi (NP01WR)
	Lentes intercambiables	NP11FL (0,8:1); NP12ZL (1,19-1,56:1); NP13ZL (1,5-3,02:1); NP14ZL (2,97-4,79:1); NP15ZL (4,7-7,2:1); NP30ZL (0,79-1,03:1)

[1] En cumplimiento según ISO21118-2005